



Scheda tecnica Ledvance Faretto LED Piazza Multi  
Inclinabile Nero-Bianca 2x30W 5400lm 38D - 830 Luce  
Calda | Ritaglio 475x160mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 234259                        |
| EAN                               | 4058075114005                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | SP MULTI 3X30W/3000K FL WT/BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 60                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5400                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 38                           |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lampadina inclusa               | Sì                      |
| Montaggio                       | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)           | 475x160                 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 250                     |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP20                    |
| Protezione da impatti           | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro           | Da - 10 a +40           |
| Alloggiamento                   | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio         | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza                | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza                 | >0.90                   |
| Inclinabile                     | Sì                      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 487 |
| Larghezza (mm) | 173 |
| Altezza (mm)   | 25  |
| Diametro (mm)  | 487 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**