



Scheda tecnica Ledvance LED SPOT Antincendio Argento 8W 670lm 36D - 840 Bianco Freddo | 81mm - IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 234277                              |
| EAN                               | 4058075127494                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | SPOTFP LED FIX 8W/4000K SI DIM IP65 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 8                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 670                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                           |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                          |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Fattore Potenza                | >0.90                       |
| Inclinabile                    | No                          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli     |
| Product Serie                  | SPOT FIREPROOF              |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 51 |
| Diametro (mm) | 81 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot**