



## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 239704                            |
| EAN                               | 4058075464063                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | ECODP HLO1500TH 80W4000K IP65GYUE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 80                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 10960                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 137                          |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lunghezza                     | 150cm                        |
| Tipo di Prodotto              | Reglette Stagne LED          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                   |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                         |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 30 a + 40               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                       |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                       |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |
| Product Serie                  | Eco                          |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1510 |
| Larghezza (mm) | 70.5 |
| Altezza (mm)   | 70.4 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni