



**Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Bioluminescence HCL Zigbee Gen 2
Aluminium Bianca 20W 2100lm 60D -
927-965 Regolabile Bianca | 175mm -
Ritaglio 160mm - IP20 - ZigBee**

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	253345
EAN	4058075724600
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	20
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno
Colore della Luce (Kelvin)	2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Bianco regolabile

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	2100
Efficienza (Lm/W)	105
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Finitura del Riflettore	Alluminio
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	160
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Dimensioni

Altezza (mm)	99
Diametro (mm)	175

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore


Specialista dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore


 Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**