



Scheda tecnica Noxion NX-Line Modulo 55-70W  
8800-11200lm 90D - 840 Bianco Freddo | 1500mm - 8  
Poli

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 245465                                                                       |
| EAN                               | 8719157043298                                                                |
| Marca                             | Noxion                                                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Linear Light NX-Line Module DIP 8/1500 55/60/65/70W 4000K WD90 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 55                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 8000                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 160                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Lampadina inclusa | Sì                     |
| Lunghezza         | 150cm                  |
| Tipo di Prodotto  | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | Connettore rapido           |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | -10 to +45                  |
| Alloggiamento                  | Acciaio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | NX-Line                     |

## Dimensioni

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 1498.5 |
| Larghezza (mm) | 69.8   |
| Altezza (mm)   | 39.4   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

