



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Philips Stagna LED CoreLine  
WT120C G2 29W 4000lm - 840 Bianco  
Freddo | 120cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| SKU                               | 253032                                      |
| EAN                               | 8719157059282                               |
| Marca                             | Philips                                     |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 28.6                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 143                          |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                    |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                          |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                        |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza       |
| Product Serie                  | WT120C                        |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1215 |
| Larghezza (mm) | 76   |
| Altezza (mm)   | 80   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore **Perché scegliere Lampadadiretta?**  
Nessun sensore

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**